

MINARCMIG AUTO

Velký výkon z malej MIG/MAG zvaračky.

Zváracie zdroje MinarcMig Auto 190/220 sú navrhnuté pre mobilné aplikácie. Spájajú v sebe praktický dizajn, nízku hmotnosť, kompaktnú konštrukciu a výkonné MIG/MAG zváranie.

Modely disponujú s automatickým a manuálnym režimom nastavenia. Zjednodušte si zvárací proces! Vezmite MinarcMig, vyberte typ a hrúbku materiálu a začnite zvärať. Zariadenia sú kompatibilné s rôznymi materiálmi.

PFC technológia zváracieho zdroja ponúka maximálnu energetickú účinnosť s účinníkom 0,99. MinarcMig je skonštruovaný pre zváranie s napájacími káblami s dĺžkou až 100 m, čo optimalizuje jeho využitie pri zváraní na stavbách.

Balenie pripravené na použitie:

obsahuje 3-metrový zvárací horák Flexlite GC s ergonomickou rukoväťou, uzemňovací kábel, plynovú hadicu a popruh na prenášanie.



MinarcMig 190 Auto

61008190

Napájacie napätie	1~, 50/60 Hz	230 V (± 15 %)
Men. výkon pri max. prúde	35 % ED	190 A / 6 kVA
Výstup pri 40 °C	35 % ED	190 A / 23,5 V
	60 % ED	140 A / 21 V
	100 % ED	100 A / 19 V
Účinník pri 100 % ED		0,99
Účinnosť pri 100 % ED		83 %
Zvárací drôt Ø	Fe plný drôt	0,6...1,0 mm
	Fe trubičkový drôt	0,8...1,0 mm
	Ss	0,8...1,0 mm
	Al	1,0 mm
	CuSi	0,8...1,0 mm
Cievka		200 mm/5 kg
Vonkajšie rozmery	L × W × H	450 × 227 × 368 mm
Hmotnosť (vrátane horáka a káblov 3 kg)		14,2 kg
EMC trieda		A
Krytie		IP23
Rozsah pracovnej teploty		-20...+40 °C
Skladovacia teplota		-40...+60 °C

Normy: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12

MinarcMig 220 Auto

61008220

Napájacie napätie	1~, 50/60 Hz	230 V (± 15 %)
Men. výkon pri max. prúde	20 % ED	220 A / 7 kVA
Výstup pri 40 °C	20 % ED	220 A / 25 V
	60 % ED	160 A / 22 V
	100 % ED	120 A / 20 V
Účinník pri 100 % ED		0,99
Účinnosť pri 100 % ED		82 %
Zvárací drôt Ø	Fe plný drôt	0,6...1,0 mm
	Fe trubičkový drôt	0,8...1,0 mm
	Ss	0,8...1,0 mm
	Al	1,0 mm
	CuSi	0,8...1,0 mm
Cievka		200 mm/5 kg
Vonkajšie rozmery	L × W × H	450 × 227 × 368 mm
Hmotnosť (vrátane horáka a káblov 3 kg)		14,2 kg
EMC trieda		A
Krytie		IP23
Rozsah pracovnej teploty		-20...+40 °C
Skladovacia teplota		-40...+60 °C

Normy: IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12