



MINARC M 223 AUTO

KOMPAKTNÉ ROZMERY.
VYSOKÝ VÝKON.



NAVRHNUTÝ,
VYROBENÝ
A TESTOVANÝ
VO FÍNSKU.



PREDČÍ OČAKÁVANIA

Prenosná MIG zvaračka

Minarc M je jednofázová 110/240 V MIG/MAG zvaračka, ktorá prináša vysoký výkon v kompaktnom a prenosnom prevedení. Dva modely s hmotnosťou len 11 a 12 kg a výstupným prúdom až 220 A ponúkajú jeden z najlepších pomerov výkonu k hmotnosti vo svojej triede.

Digitálne riadenie poskytuje širokú škálu zvaracích programov pre dosiahnutie vysokej kvality zvarov, zatiaľ čo robustný kryt je navrhnutý pre zvaráčov pracujúcich v teréne. Veľký, ľahko čitateľný displej a prehľadné ovládanie zabezpečujú rýchle a jednoduché nastavenie, aby ste mohli začať zvarať bez zbytočných prestojov.

Oba modely sú dodávané ako kompletne balíky pripravené na zvaranie, ktoré obsahujú zdroj, plynovú hadicu, podávacie kladky, ramenný popruh, uzemňovací kábel, napájací kábel, ergonomický zvarací horák s odnímateľnou rukoväťou.

Pulz - Euro konektor - Chladienie

Potrebujete špičkovú kvalitu zvaru alebo lepšie chladienie horáka? Model Minarc M 223P rozširuje možnosti zvarania o 48 zvaracích programov vrátane pulzného režimu. Vďaka Euro konektoru umožňuje pripojenie zvaracieho horáka aj voliteľnej chladiacej jednotky Minarc Cooler s kvapalinou chladeným horákom, čo je ideálne pre dlhodobé a náročné zvaranie.

Prekonajte očakávania s Kemppi Minarc M – malý rozmermi, veľký výkonom.



Výkonný ale precízny

Minarc M vám dáva slobodu využiť až 220 A kdekoľvek potrebujete zvrátať. Model Minarc M 223P ponúka vyššiu flexibilitu a kontrolu vďaka pulznému zváraniu.



Ľahký ale odolný

S hmotnosťou iba 11 / 12 kg je Minarc M vždy pripravený na použitie a ponúka jeden z najlepších pomerov výkonu k hmotnosti vo svojej triede. Napriek elegantnému dizajnu je vybavený robustným krytom a kovovým mechanizmom podávania drôtu, ktoré sú navrhnuté tak, aby vydržali aj náročné podmienky a dlhodobo spoľahlivo fungovali.



Jednoduchý ale brilantný

Minarc M ponúka rýchle nastavenie, prehľadné ovládacie prvky pre jednoduché používanie a veľký, dobre čitateľný digitálny displej s intuitívnym rozhraním. V súlade s kvalitou oblúka Kemppi je MIG zváranie s Minarc M stabilné, presné a ľahko ovládateľné.

Hlavné charakteristiky:

- Výkon 220 A MIG/MAG, PFC, jednofázové napájanie 110V/120V a 220V/240V.
- Profesionálna kvalita zvárania – digitálne riadenie oblúka.
- Široká ponuka zvracích programov pre Fe, Ss, Al, CuSi, plnené aj trubičkové drôty (0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 mm).
- Euro konektor a pulzné zváranie (modely M 223P).
- Možnosť pripojenia chladiacej jednotky Minarc Cooler 05.
- Päť pamäťových kanálov.
- Farebný LCD displej s grafickým sprievodcom.
- Funkcie: posuv drôtu (inch), prefuk plynu, hot start, vyplnenie krátera, dobeh prúdu.
- Odolný celokovový podávač drôtu s dvojdrážkovými kladkami.
- Vhodné pre použitie s dlhými napájacími káblami až do 100 m.
- Pevná, robustná a zároveň ľahká konštrukcia.
- Možnosť výberu z dvoch vozíkov: MST400 a T22M.
- Dodávané ako balík pripravený na zváranie.
- Spoľahlivá fínska kvalita.
- Záruka 3 roky.



MINARC M

Položka	M 223 AUTO GM	M 223 AUTO GM AU	M 223P AUTO GM	M 223P AUTO GM AU
Napájacie napätie 1~50/60 Hz	230...240 V ±10 %	230...240 V ±10 %	220...240 V ±10 %	220...240 V ±10 %
Napájacie napätie (MV nízky rozsah)	110...120 V ±10 %	110...120 V ±10 %	110...120 V ±10 %	110...120 V ±10 %
Výstup pri +40 °C, menovitý max. prúd MIG	220 A	220 A	220 A	220 A
Zaťažovateľ, +40 °C, 60% MIG	160 A	160 A	160 A	160 A
Zaťažovateľ, +40 °C, 100% MIG	140 A	140 A	140 A	140 A
Zaťažovateľ, +40 °C, max. men. prúd, MIG (@MV nízky rozsah)	120 A	120 A	120 A	120 A
Pracovná teplota	-20 ... 40 °C	-20 ... 40 °C	-20 ... 40 °C	-20 ... 40 °C
Prípojenie zvr. horáka	pevné	pevné	Euro konektor	Euro konektor
Priemer drôtu (max / min)	0.6 mm -1.2 mm	0.6 mm -1.2 mm	0.6 mm -1.2 mm	0.6 mm -1.2 mm
Rozmery (d x š x v)	460 x 221 x 365 mm	460 x 221 x 365 mm	460 x 221 x 365 mm	460 x 221 x 365 mm
Hmotnosť bez príslušenstva	12 kg	12 kg	10.85 kg	10.85 kg
Počet zvaracích kriviek	33	33	48	48
Pulzné zvaranie	Nie	Nie	Áno	Yes
Objednávacie číslo	MIM223GM	MIM223GMAU	MIM223PGM	MIM223PGMAU

PRÍSLUŠENSTVO

Flexlite horáky
MIC05 MINARC COOLER 05
MST400 vozík
T22M vozík



NASCANUJTE
PRE VIAC
INFORMÁCIÍ